

Apdares darbu specifikācija

Telpas Nr plānā	Telpas nosaukums	Platība m2	Grīdas					Sienas					Griešti				
			Dēļi	Flīzes	Apmetuma remonts	Akmens vates siltinājums	Mitruma izturīgais reģipsis	Flīzes	Krāsojums ar krīta-līmes krāsu	Krāsojums ar emuls. krāsu	Apmetuma remonts	Krāsojums ar krīta-līmes krāsu	Reģipsis uz karkasa H t=2.50	Krāsojums ar emuls. krāsu			
104	Gaitenis	20.36															
106	Gaitenis	4.20															
107	Paļģtelpa	2.06															
108	Sabiedriskā telpa	28.44															
113	Tualete	3.31															

Apdares darbu veikšanā pielietojamie materiāli.


Mūris, vietās, kur apmetums nokritis pilnībā, apstrādājams ar grunti **Putzgrund Mineral**. Apmetuma remontam pielietojama kaļķu java bez cementa piedevas.

Špaktelēšanai pielietojama **Ciālcimur Kalkspachtel** (Caparol), vai krīta-līmes špaktele. Špakteļi neuzstrādāt uz vecās krāsas, tā vispirms nomazgājama. Telpas T108 sienu un griestu krāsošanai pielietojama krīta- līmes krāsa (obligāti!). Telpā T104 no sienām vispirms noņemamas padomju laika flīzes, kā arī nokalams cementa javas apmetums visur, kur tas ticis pielietots. Telpā 104 un pārējās krāsošanai var tikt pielietota emulsijas krāsa. Krāsojuma tonis telpās T107 un T113 pēc pasūtītāja ieskatiem.

Dēļu grīda telpās T104 un T108 pārklājama ar parketa laku tonī 1577 ( pēc Tikkurila Lakavārikartta). Grīdu flīzes 300 x 300 mm T106, T107 un T113 liekamas diagonāli, pielietojot šāna dēļa kārtojumu.


Grīdu profils telpās T108, T104

M 1:10



Grīdu profils telpās T106, T107, T113

M 1:10



Iekšdurvju specifikācija

Marka	Ailas izmēri		Aplodas izmēri		Skaitis	Piezīmes
	b	h	b	h		
1	2	3	4	5	6	7
D-1	eaošā	eaošā	1100	2100	2,31	1
D-2	eaošā	eaošā	1100	2100	2,31	1
D-3	eaošā	eaošā	1100	2800	3,08	1
D-4	eaošā	eaošā	750	1800	1,35	2


Durvis D-1 XVIII gs. pēdējā ceturkšņa rokoko stila pildīņu iekšdurvis,  
Durvis D-2 XIX gs. beigu vai XXgs. sākuma pildīņu iekšdurvis.  
Durvis D-3 XXgs. pirmās puses stiklotas iekšdurvis.  
Durvis D-4 padomju laika pildīņu iekšdurvis (oriģinālā bijušas namdaru tipa durvis ar kaltām virām).

Durvju restaurācijas metodika.

Stikls rūpīgi izņemams.  
Durvis atīrāmas no krāsas ar skrāpi vai ķīmiski ar krāsu noņēmēju (krāsa nav jānoņem vietās, kur tā stingri turas) un protezējami vietās, kur tas nepieciešams. pēc tam tie gruntējami ar lineļļu, iestiklojami un krāsojami ar lineļļas krāsu ("Vivacolor").  
Par durvju D-1 apdari vienotes darbu gaitā pēc krāsas noņemšanas.  
Stiklotām durvīm obligāti izmantojams vecais stikls.

Pastāījums:

Sabiedriskā centra "Ances muiža" rekonstrukcija Ances pagastā, Ventspils novadā

Proj. vad.	V. Brīcis	09.2011	Pastāījās: Ances pagasta pārvalde	Stādīja	Lapa	Lapas
Konstruktors	V. Brīcis	09.2011		TP	ar-15	21
Inženiere	D. Skrube	09.2011		Faiļi:		
Izstrādāja	A. Lērumis	09. 2011	Rasējums: Telpu apdares darbu tabula, grīdu profili			
				 SIA "Samrode" Ziemeļa ielā 2, Ventspils Tel.: 3622854, Fakss 3607561 E-pasts: samrode@samrode.lv		