

tehnoloģisko iekārtu izvietojanas shēmas, sortimentu un tml.).
4. Ēdnīcā strādājošajiem paredzēt atsevišķas sadzīves un higiēnas telpas (ģērbtuvi, tualeti, dušas telpu) saskaņā ar 28.04.2009. LR MK noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām (turpmāk Noteikumi Nr. 359). Ēdnīcas un rotaļu centra apmeklētājiem paredzēt tualetes un iekārtotas vietas virsdrēbju glabāšanai.
5. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, ievērot LBN Nr.222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN Nr.223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasības. Iekšējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus projektēt saskaņā ar LBN Nr.221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām (turpmāk-LBN 221-98). Paredzēt roku mazgātnes virtuvē, tualetēs, pie ēdamzāles. Roku mazgātnes ierīkot atbilstoši LBN 221-98, 12. pielikuma prasībām. Bērnu lietošanai paredzētās roku mazgātnes ierīkot 0,7m augstumā. Paredzēt atsevišķas kanalizācijas sistēmas ražošanas (no virtuves darba iekārtām) un sadzīves notekūdeņu novadīšanai. Nodrošināt apgādi ar karsto ūdeni.
6. Apkures un vēdināšanas sistēmas projektēt atbilstoši LBN Nr.231-03 „Dzīvojamā un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām. Projektējamās telpās nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu, ņemot vērā projektējamo telpu funkcionālās īpatnības, kā arī ievērot Noteikumu Nr.359, 1. pielikumā un Noteikumu Nr. 610, 2.pielikumā noteiktās prasības. Paredzēt piespiedu (mākslīgo) vēdināšanu virtuvē un sanitāri tehniskajās telpās (dušas telpās, tualetēs un to priekštelpās). Lai nodrošinātu telpu dabisko Vēdināšanu, paredzēt veramos logus. Paredzēt prettrokšņa pasākumus apmeklētāju, darbinieku un apkārtējo teritoriju aizsardzībai no trokšņiem, kuri var rasties ventilācijas sistēmu darbības rezultātā. Trokšņa līmeņu rādītāji apdzīvoto vietu teritorijās un telpās nedrīkst pārsniegt 13.07.2004. LR MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus un 25.01.2011.LR MK noteikumu Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamā un publisko ēku telpās” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.
7. Apgaismojuma līmeņus telpās paredzēt atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei un veiktā darba raksturam, kā arī atbilstoši Noteikumu Nr.359, 2.pielikuma un Noteikumu Nr. 610, 3. pielikuma prasībām. Aprēķināt prognozējamās mākslīgā apgaismojuma līmeņus projektējamās telpās (uz darba virsmām vai grīdas līmenī - atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei). Darba telpas, ēdamtelpu, bērnu uzturēšanas telpas projektēt ar dabisko apgaismojumu.
8. Projektā sniegt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem un to pielietojanas kārtību, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. Būvniecības gaitā izmantot būvuzstrādājumus, kuri ir droši cilvēku dzīvībai un veselībai un atbilst 30.04.2001. LR MK noteikumos Nr. 181 „Būvuzstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” noteiktām prasībām (ir atbilstību apliecinājošie dokumenti – atbilstības sertifikāti, deklarācijas). Telpu apdarei un aprīkojumam paredzēt viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus. Grīdas segumam izmantot materiāla pārklājumu, kas nav slidens.
9. Projektā iestrādāt pārtikas atkritumu apsaimniekošanas risinājumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Paredzēt iekārtotu laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai ne tuvāk par 20m no skolas ēkām. Gadījumā, ja attālums tiks projektēts mazāks par 20m, laukumu norobežot ar apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu.