

# KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS KSS-1 SŪKNIS Rexa FIT V06 DA-214/EAD1-2-T0015-540-O

Projekts:  
Projekta numurs

Izgatavots: 2014-10-16  
Atbildīgais:




Darba līknes

Iegrem. notekudenu suknis

Rexa FIT V06 DA-214 / EAD1-2-T0015-540-O

Jaudas dati attiecas uz: Kanalizācija [100%]; 20°C; 0,99819kg/dm³; 1,0004mm²/s  
Tolerance as per ISO 9906 / Annex A.2



Sūknis				Darba punkta parametri		
Lapstīn.dia.	Paredzēts	118	mm	Tilpuma plūsma	9,3	l/s
Nomināls ātrums		2900	1/min	Celšanas augst.	4,2	m
Frekvence		50	Hz	Vārpstas jauda	P <sub>2</sub>	1,31 kW
Lāpstiņriteņa veids		Virpula lapstīnriteņis		Sūkņa efektivitāte		30,2 %
Motors				Jaudas ieeja	P <sub>1</sub>	1,71 kW
Paredzēta jauda	1,5	kW		Nepieciešams NPSH sūknis	2,1	m
Izvēlēta pretsprādziena aiz.	--			Ātrums	2872	1/min