KOPĒJAIS LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS.1. KĀRTA
M 1:500

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).



RUĻĻU ŽOGA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

ID Nr.	DETAĻAS RASĒJUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	Ø0.048	74 gab.	1. Bekaclip G, elektrocinkoti un krāsoti pulverkrāsā; Augstums 2.3m (1.8m virs zemes, 0.5m iebetonēts) Ø 48mm; Krāsa: zaļa RAL 6005 ; Fiksators Bekaclip (~1095gb); Attālums starp stabiņiem: 2.89m; 2.94m; 2.99m
2.		220.0 t.m.	2. Fortine Medium, metināts siets Augstums 1.8m; Krāsa: zaļa RAL 6073 Acīņa: 50.8 x 50.8 mm; Stieples biezums: 2.95 mm; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta
3.		18 gab.	3. Bekaclip atsaite Ø 38mm Garums: 2.5 m; Krāsa: zaļa RAL 6005; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta
4.		8.9 m³	Betons C16/20- stabu un atsaišu stabu pamatnei

PIEZĪME: Nerūsējoša tērauda stiprin ājuma skavas un citus piederumus piemeklēt žoga ierīkošanas laikā.

PANEĻU ŽOGA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

ID Nr.	DETAĻAS RASĒJUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.		157 gab.	1. Stabs Nylofor 60x40x1.5 ar caur., elektrocink. un krāsoti pulverkrāsā; Augstums 2.4m (1.8m virs zemes, 0.6m iebetonēts) 60x40x1.5mm; Krāsa: zaļa; Fiksators - savienojums Nylofor Meadium Zn (~960gb); Attālums starp stabiņiem: 2.5 m
2.		380.5 t.m. 159 gab.	2. Panelis Nylofor 3D PRO Augstums 1.73m; Garums: 2.50m; Krāsa: zaļa; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta
3.		640 gab.	3. Skrūve-āķis M8x80 3D paneļiem
4.		640 gab.	4. Uzgrieznis skrūvei M8x80 3D paneļiem
5.		17.0 m³	Betons C16/20- vārtu stabu, stabu un atsaišu stabu pamatnei

PIEZĪME: Nerūsējoša tērauda stiprin ājuma skavas un citus piederumus piemeklēt žoga ierīkošanas laikā.

VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS UN APRAKSTS	DAUDZUMS
1. Divviru industriālie vārti Augstums: 1.8m; Platums: 3.5m; Krāsa: zaļa RAL 6005 ; Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab); Rāmis 60x40mm; Stabi 100x100mm; Eņģes 180°; Pildījums: panelis Nylofor 3D piemetināts, Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai atslēgai; Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)	1 gab.
2. Divviru industriālie vārti Augstums: 1.8m; Platums: 5.0m; Krāsa: zaļa RAL 6005 ; Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab); Rāmis 60x60mm; Stabi 100x100mm; Eņģes 180°; Pildījums: panelis Nylofor 3D piemetināts, Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai atslēgai; Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)	1 gab.
3. Divviru industriālie vārti Augstums: 1.8m; Platums: 3.8m; Krāsa: zaļa RAL 6005 ; Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab); Rāmis 60x60mm; Stabi 100x100mm; Eņģes 180°; Pildījums: panelis Nylofor 3D piemetināts, Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai atslēgai; Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)	1 gab.

PIEZĪME: Nerūsējoša tērauda stiprin ājuma skavas un citus piederumus piemeklēt vārtu ierīkošanas laikā.

ŽOGA STABU STIPRINĀSANAS DETALIZĀCIJAS PRINCIPS
M 1:50



žoga staba stiprināšana
Betons C16/20 /vid 400x400x600mm ierīkots uz blietētas minerālmateriālu maisījuma pamatnes (fr.20/40mm /h=150mm)

!!! Stūru un vārtu stabu stiprināšanu veikt 500x500x800 mm pamatā uz blietētas minerālmateriālu maisījuma pamatnes (fr.20/40mm /h=150mm)

(ID 1) Profilēti tērauda stabiņi / h=2,3 m (1,8 m virs zemes), Ø 48mm
(ID 2) Metināts siets, h=1.8m/ zaļa krāsa RAL 6005
(ID 3) Atsaišu stabiņi Ø38mm /L=2,5m

Rindu staba princips

Atsaišu staba princips

SPORTA LAUKUMU APRIKOJUMA SPECIFIK ĀCIJA

NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	IZMĒRI	DAUDZUMS	PIEZĪMES
LODES GRŪŠANAS APLIS Artikuls: 517200		Izmēri: Ø 2135 mm, Materiāls: cinkots tērauds Nostiprināšana: betona pamatos uz blietētu šķembu pamatnes, h=100mm;	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
SEKTORA SLIEKSNIS TRENIŅU Artikuls: 517300		Materiāls: stiklšķiedra Nostiprināšana: pieskrūvējot pie pamata	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
DISKA MEŠANAS APLIS Artikuls: 515200		Izmēri: Ø 2500 mm, Materiāls: cinkots tērauds Nostiprināšana: betona pamatos uz blietētu šķembu pamatnes, h=100mm;	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
VESERA MEŠANAS APLIS Artikuls: 519300		Vesera/diska mešanas aplis, ārējais diam. 2500mm, iekšējais diam. 2135mm, stiklašķiedra	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
AIZSARGTĪKLA KONSTRUKCIJA ap diska(vesera) mešanas sektoru Artikuls: 527030		Augstums 8/9m; Piekares sistēma; Komplektā ietilpst aizsargtīkls.	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
ATSPĒRIENA DĒLIS CHAMPION Artikuls: 321320		Komplektā ietilpst: betonējama kaste; atspēriena dēļu paliktnis ar regulējamu augstumu; atspēriena dēļi; vāks	6 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
KĀRTSLĒKŠANAS ATSPĒRIENAS KASTE Artikuls: 524500		Materiāls: cinkots tērauds Nostiprināšana: betona pamatnē uz blietētu šķembu pamatnes, h=150mm;	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
KĀRTSLĒKŠANAS ATSPĒRIENA KASTES VĀKS Artikuls: 524510		Materiāls: cinkots tērauds (saderība ar kasti materiāla apdarē)	1 kpl.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport"; vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
FUTBOLA VĀRTI (11 spēlētājiem)		Vārti: 7,32 x 2,44 m, dziļums 0.8/2,30m; Vārtu priekšējais profils izgatavoti no alumīnija 120x100 mm.	1 kpl. (2 gb)	Materiāls: 120x10mm alumīnija profils, sāni un apakšējās daļas izgatavotas no tērauda un pārklātas ar cinku. Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport" vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
FUTBOLA VĀRTU TĪKLS		Materiāls: 4mm neilona aukla; Vienas acs izmērs 10x10cm vai 12x12 cm; Tīkla izmērs: 7.32x2.44m; dziļums 0.8/2.3m	1 kpl. (2 gb)	Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport" vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs. Neilona auklu iespējams aizstāt ar 3.5 mm polipropilēna auklu
REZERVISTU SOLIŅŠ (PĀRVIETOJAMS) ar plastmasas sēdekļiem (4 gb)		Pārvietojamo soliņu (tribīņu) bloks ar 4 sēdvietām.	2 kpl.	Galvanizēta tērauda konstrukcija. Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport" vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.
APBALVOŠANAS PJEDESTĀLS Art.S02226		Galvanizēta tērauda rāmis, priekšējais panelis ar numerāciju. Vietas paaugstinājuma izmērs 90 x 60 cm.	1 kpl.	Paaugstinājuma virsma pārklāta ar melamīnu, kas pasargā pjedestālu no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes. Izplatītāji Latvijā: SIA "Rantzows Sport" vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošajiem izmēriem) un izplatītājs.

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	IZMĒRI	DAUDZ.	PIEZĪMES
	Karsti cinkots ATKRITUMU KONTEINERS 1132R 1100 l		Tilpums: 1100 L Augstums: 1.43m Dziļums: 1.00m Platums: 1.33m Krāsa: Pelēka	2 gab.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Vides produkti"; vai meklējams analogs izplatītājs atbilstoši atkritumu konteinera ietilpībai u materiālam
	PORTATĪVĀ TUALETES KABĪNE "Global"		Specifikācija Augstums: 2261 mm Platums: 1118 mm Dziļums: 1219 mm Svars: 77 kg Tilpums: 234 litri Grīdas izmēri: 1035 mm x 489 mm Sēdvietas augstums: 489 mm Durvju izmēri: 1829 mm x 609 mm Krāsa: pelēka vai sarkana	3 gab.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Aleksis-M" ; vai meklējams analogs izplatītājs atbilstoši dotajiem parametriem un krāsai. PIRMS IEGĀDES KRĀSAS TONI SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU!!!
	PORTATĪVĀ TUALETES KABĪNE cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Global"		Specifikācija Augstums: 2261 mm Platums: 1650 mm Dziļums: 1650 mm Svars: 127 kg Krāsa: pelēka vai sarkana	1 gab.	Izplatītāji Latvijā: SIA "Aleksis-M" ; vai meklējams analogs izplatītājs atbilstoši dotajiem parametriem un krāsai. PIRMS IEGĀDES KRĀSAS TONI SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU!!!
	VELOSIPĒDU NOVIETNE (garums 3000mm)		Garums: 300 cm Augstums: 27 cm Platums: 56 cm Ietilpība: 6 gab. Materiāls: tērauda konstrukcija, ar pulvera pārklājumu	1 gab.	konstrukcijas krāsa: alumīnija/ sudraba Ražotājs Latvijā: SIA "Metāldarbnīca"; vai meklējams analogs izplatītājs atbilstoši produkta vizuālajam izskatam un tehniskajiem parametriem
	ATKRITUMU TVERTNE Modelis : ARGO PLUS Kods : PA692SGR		Platums: 400x1000 mm Stiprināms pie bruģakmens, izmantojot dībeļskrūves	2 gab.	Materiāls: izturīga tērauda plāksnes atkritumu tvertne ar caurumojumu, kas veidots ar lāzeru. To balsta stipra virsbūve un trīs kājas ar iestrādātiem caurumiem, lai to piestiprinātu pie zemes Apdare: tā ir apstrādāta ar metodi FERRUS, kas garantē augstu pretestību pret rūsu, ko apstiprina īpašs tests. Nokrāsota ar krāsu RAL9006 (karsējot). Balsts: trīs modeļa M8 enkurskrūvēm. Izplatītāji Latvijā: SIA "SIGE Saldo" vai meklējams analogs modelis (pēc atbilstošā dizaina) un izplatītājs.
K1 K1	KAROGU MASTI		Augstums: 8m; Standarta sistēma (noliecamā bāze) Diametrs: 70 mm Masta sieniņa: 2.50 mm	3kpl.	Apraksts: Cilindriski alumīnija masti; balta krāsa. Komplektā standarta noliecamā sistēma; Stiprināmi betona pamatos 400x400x900mm uz blietētu šķembu pamatnes.

SPORTA SEKTORU UN LAUKUMU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	NOSAUKUMS
1	FUTBOLA LAUKUMS (10 5x68 m, dabīgā zāliena)
2	TĀLLĒKŠANAS SEKTORS (40.00 m +2.00 m +8.00 m)
3	KĀRTSLĒKŠANAS SEKTORS (40.00 m (ieskrējiens) + 6.00 m (piezemēšanās))
4	AUGSTLĒKŠANAS SEKTORS (R20.00 m)
5	LODES GRŪŠANAS SEKTORS (Ø2.135m, piezemēšanās zona 25.00 m)
6	DISKA UN VESERA MEŠANAS SEKTORS
7	ŠĶĒPA MEŠANAS SEKTORS
8	ŪDENS BEDRE ŠĶĒRŠĻU JOSLĀ

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	0.4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	PAZEMES ŪDENSVADS
	SADZĪVES KANALIZĀC. PAŠTECES CAURUĻVADS

JAUNPROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
K2	JAUNPROJEKTĒ TA LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
Ū1	JAUNPROJEKT ĒTS ŪDENSVADS
W1	JAUNPROJEKTĒ TS ELEKTRĪBAS KABELIS
W0	JAUNPROJEKTĒ TS APGAISMOJUMA KABELIS
ZK	JAUNPROJEKTĒ TS ZEMĒJUMA KONTŪRS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	SMILŠĶĒR. KANĀLS (pie tāllēkšanas bedres)
	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (6 cm bruģakmens/gājēju ietves)
	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (8 cm bruģakmens/braucamā daļa)
	ŠĶEMBU SEGUMS (autostāvlaukumā)
	GUMIJAS GRANULU (SINTĒTISKAIS GUMIJAS SEGUMS)
	ASFALTBETONA SEGUMS (stadiona puslokā, iebrauktuves daļā)
	SMILŠU SEGUMS (tāllēkšanas bedrē)
	TENISĪTA (MĀLA) SEGUMS (lodes grūšanas sektorā)
	DABĪGĀ ZĀLIENA SEGUMS (futbola laukumam)
	ATJAUNOJAMS ZĀLIENA SEGUMS
	ŪDENS BEDRE ŠĶĒRŠĻU JOSLĀ
	PROJ. ŽOGS PA TERITORIJAS PERIMETRU
	PROJ. CEĻAZĪME
	PROJ. MOBILĀ TUALETE
	PROJ. ATKRITUMU KONTEINERS
	PROJ. APGAISMOJUMA LATERNAS
	PROJ. VELOSIPĒDU NOVIETNE
	PROJ. KRŪMS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS KOKS/KRŪMS

PIEZĪMES:
1. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkomunik āciju darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojāto posmu nomaiņa turpmākai pilnvērtīgai inženiersistēmu darbībai;
2. Visas atkāpes no projekta risin ājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risin ājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru;
3. Visas atsauces uz iek ārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar ekvivalentām vai lab ākām iekārtām un materiāliem.
4. Mazo arhitektūras formu pamatus ier īkot vienlaikus ar iesegumu ierīkošanu.
5. **Mazo arhitektūras formu izpildījumā saskaņot savstarpējos metāla un koka krāsu toņus (atkritumu urnām, velonovietnēm). Savstarpēji saskaņot arī mobilo tualešu krāsu un formu (nepieciešamais krāsojums- pelēks vai sarkans tonis).**

PROJEKTĒTO KOKAUGU SPECIFIK ĀCIJA

Nr.	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Pieauguša auga parametri: augstums (m)	Pieauguša auga parametri: vainaga diam. (m)	Stādmateriāla parametri: augstums (m)	Stāda sakņu sist. konteinerā	Stādīšanas attālums (m)	Stādu daudz. gab.
	LAPU KOKAUGI								
1.	Spiraea x vanhouttei		Vanhuta spireja	1.7 - 2.5	1.0	0.5-0.7	C5	1.0	16
2.	Physocarpus opulifolius	'Luteus'	Irbeņlapu fizokarps	2.5 - 3.0	2.0	0.5-0.7	C5	1.5	9
3.	Physocarpus opulifolius	'Diabolo'	Irbeņlapu fizokarps	1.7 - 2.5	1.2-2.0	0.5-0.7	C5	1.5	8
							Kopējais augu skaits		33

Piezīmes:
1. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību būvdarbu skartajās zonās;
2. Visiem apstādījumiem paredzēt līgadēju vainaga veidošanu;
3. Stādvietas krūmiem jāierīko no auglīgas melnzemes, nepieciešamības gadījumā papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu;
4. Stādu konteineru lielums norādīts litros. Konteinera lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projekta norādīto. Augu konteinera lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
5. Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments;
6. Apstādījumu dobes ierīkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni;
7. Stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Sakņu kakls var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnei sablīvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
8. Irbeņlapu fizokarpu augu dobei lietot vidējās frakcijas priežu mizu mulču 7 cm biezumā.

APSTĀDĪJUMU DOBE ar priežu mizu mulčas apdobi
M 1:100



Physocarpus opulifolius 'Luteus' /9 gt

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' /8 gb

Pasūtītājs:	Objekts:	Atbildīgais projektētājs:
Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601	Piltenes stadiona pārbūve 1.un 2.kārta	SIA "BM - projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads LV-2167
	Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620	

		Paraksts	Datums
TS sadaļas vad.	Gints Zvejnieks		07.06.2016
Izstrādāja	Inguna Meijke		07.06.2016
Ceļu inž.	Didzis Dāle		07.06.2016

Lapas nosaukums: KOPĒJAIS LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS .1. kārta

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: IE/2015/102
Arhīva nr.: IE/2015/102
Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr
BP		TS-7