



1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Fasādes apdare - RUUKKI profilēta tērauda lokšņu apdare T20, pamata krāsa - gaiši pelēka RR22, akcenta(daļa fasādes un jumta) krāsa sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga. Ēkas cokola daļā izmantot lāseni, kas pēc krāsas pieskaņots fasādes apdarei gaiši pelēka RR22 un sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga.
4. Tiesnešu telpas logs aprīkots ar augstas kvalitātes manuāli darbināmām 55mm lamelu Rullo aizsargžalūzījām. RAS-stiprināma pie sienas no ārpuses. Krāsa - sarkans RAL 3009.
5. Jumts - RUUKKI profilēta tērauda lokšņu apdare T20, pamata krāsa - gaiši pelēka RR22, akcenta(daļa fasādes un jumta) krāsa sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga.
- Jumta papilddetālas (vējādēļi, karnīzes u.c.), pārkares apdare un lietūs ūdens novadīšanas sistēma no jumta izmantojami Ruukki RR23 vai arī pieskaņojama RAL 7015. Jumta pārkare uz visām pusēm 150 mm.
6. Iekšējā apdare sienām un griestiem-16mm laminētas plātnes, grīdai- ūdens izturīgs finieris 21mm ar linoleja segumu (Forbo, eternal material, 10022 - loam stucco, NCS 5055-Y20R).
7. Ārsienās 100mm siltumizolācijas, grīdā un jumtā 150mm siltumizolācija.
8. Visu iekšējo tīklu sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
9. Konteiner tipa ēku iekšējais apgaismojums izbūvēts atbilstoši LVS EN 12.46.4-1:2011, paredzot apgaismojumu tiesnešu telpā ģērbtuvēs, noliktavā.
10. Apgaismes ķermeņi telpās un ejās ir izvietojami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās", tā, lai pasargātu cilvēkus no nelaimes gadījumu un arodslimību riska, kas saistīts ar nepietiekamu apgaismojumu.
11. Dabiskās ventilācijas nodrošināšanai paredzētas ventilācijas restes ar manuāli atveramām žalūzījām, kas katrai telpai nodrošina 2 x 400cm² atveri gaisa apmaiņai. Pieplūdes reste paredzēta durvīs (restes krāsa paredzēta peiskaņota durvīm- ārpuses pieskaņota Ruukki RR23 (RAL 7015), krāsa no iekšpuses balta RAL 9003). Gaisa izvades reste paredzēta iebūvēta sienā pretī durvīm, 2,2m augstumā go grīdas. (restes krāsa paredzēta peiskaņota sienām).
12. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.
13. Moduļa nesošā konstrukcija ir rūpnieciski izgatavots metāla rāmis, nav pieļaujams cits risinājums. Izgatavotais metāla rāmis ir ar CE marķējumu.
14. Būvdarbos izmantot sertificētus, ar CE zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus.
15. Konteiner tipa ēka uzstādāma uz iepriekš sagatavotiem iebetonētiem stabveida pamatiem.
16. Ēkas grīdas atzīme ir ±0,00=6,02. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
17. Telpās kas domātas cilvēkiem ar kustības traucējumiem nedrīkst būt sliekšnis.
18. Konteiner tipa ēka rūpnieciski ražota, ražotais SIA "VIA-S" vai ekvivalents.
19. Logu un durvju specifikācijas skat. AR-1.3.
20. Autoruzraudzības gaitā risinājumu saskaņot ar ēku ražotājiem un nepieciešamības gadījumā precizēt to vertikālo piesaisti un pieguļošo ģenplānu.
21. Ēkas ekspluatācija ir paredzēta gada siltajā laika periodā, kad triju diennakšu vidējā gaisa temperatūra nav zemāka par +8°C, taču Pasūtītājam ir tiesības noteikt citu ekspluatācijas režīmu.



Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601				Objekts: Piltenes stadiona pārbūve		
		Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620		
				Lapas nosaukums: Moduļu ēkas fasādes		
AR d.vad.	Gints Zvejnieks		3.03.2016			
Izstrādātājs	Madara Timrota		3.03.2016			
				Līguma Nr.: IE/2015/102 Arhīva Nr.: IE/2015/102 Mērogs: 1:100		
				Stadija	Lapas	Ras. Nr.
				BP		AR-1.2



SIA "BM-projekts"
reģ. Nr. 40103196966
Viršu iela 12-47,
Tiraine, Mārupes nov.,
LV-2167

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu