
Mh 1:500
Mv 1:100
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
H=1.80 m
H=1.81 m
H=0.69 m DN1000
H=3.44 m DN1500
H=3.28 m DN1000
urb. 3
15,15
0,10
1,40
1,60
+12,15
urb. 4
15,80
0,10
0,40
0,70
1,30
1,70
+12,80
t.16.91 Ø200
c.a 12.89 Ø75
d.a.11.77
Ieplūdes caurulīte
Ieplūdes caurulīte
Iztaises paplatājums 26° ieplūdes K vārsti (Ø50), nedarbojoša, L13,62°
ieplūdes K vārsti, (Ø50), L=14,61.
ieplūdes zemspiediena kabelis, c.a.14,65°, uztvērējam
ieplūdes zemspiediena kabelis, c.a.14,65°, kabeļi atsūkšanai
ieplūdes zemspiediena kabelis, c.a.14,64°, uztvērējam
enerģijas dzēšanas aka
noteķgarnatūras aka
avārijas gadījumu noteķdīķenju izlādes aka
0,55
31,89
8,66
3,57
70,81
185,17
2,00

| | | |