



Vārti

Nylofor® vienas un divu vērtnu veramie vārti ar Nylafor® pildījumu. Tie ir ideāli salāgoti ar Nylofor® paneļu žogiem.

Nylofor® veramie vārti

PRIEKŠROCĪBAS

Stingra konstrukcija

Visi Betafence atveramo vārtu elementi ir izgatavoti no neparasti stingras konstrukcijas: karkass, Nylofor® paneli un stabiņu sistēma.

Optimāli iestatījumi

Slēdzenes sistēma atļauj izpildīt optimālus iestatījumus, bet tos uzmontēt nav grūti.

Pilnīgi regulējamas eņģes

Eņģes iespējams regulēt. Ikvienu vērtni tie ļauj pagriezt 180° leņķī.

Augstas kvalitātes pārklājums

Nylofor® atveramos vārtos ir izmantots vislabākais šodien zināmais pārklājums.

Ātra ierīkošana


Nylofor® atveramie vārti ir radīti tā, lai tos būtu iespējams ātri samontēt. Izmantots minimāls piederumu skaits.

Droša regulējama slēdzene

Ārējā slēdzene ar drošu regulējamu slēgšanu.

Pielietojums

- Rūpnīcas un darbnīcas
- Administratīvie centri
- Sabiedriskas ēkas
- Atpūtas laukumi
- Skolas
- Parki
- Lidostas
- Militārās novietnes



Karkass

Rāmis ir izgatavots no tērauda profiliem – 40x60; 60x60; 80x60mm. Nylofor® 3D ir metināts uz rāmja, bet pats rāmis tiek pildīts ar Nylofor® 2D.

Stabiņi



Taisnstūrveida šķēsgriezuma stabiņi no sametinātām caurulēm ar uzgaļiem. Pēc izvēles: sametināta žoga salaiduma josla vai žoga salaiduma skavas. Stabu diametrs: 80x80x2; 80x80x3; 100x100x3; 140x140x3 and 160x160x3 mm.

Piederumi

Ēnģes: regulējamās, vārtu vērtnes ļauj atvērt līdz 180°.

Slēdzenes sistēma: ārēja, droša slēdzenes sistēma, ar regulējamu noslēgšanu.

Iezemēšanas skrūve: Izgatavota no nerūsējošā tērauda un piestiprināta pie vērtnes, lai to varētu ieskrūvēt centrālajā pamata plāksnē.

Standartā divvērtņu vārtiem: 1 iezemēšanas skrūve.

Papildus iezemēšanas skrūves vienas vai divvērtņu vārtiem: pēc izvēles.

Apzīmēti ar CE zīmi

Nylofor® vārti ir apzīmēti ar CE zīmi saskaņā ar šo Eiropas direktīvu: Celtniecības produktu direktīva (89/106/CE), bet tips pārbaudīts saskaņā ar EN 13241-1 rūpniecības, komerciālas nozīmes un garāžu durvju un vārtu standartu.



Pārklājuma metode

Nylofor® vārti ir cinkoti (mazākais 275 g/m², saliekot kopā abas puses). Pēc tam pārklāti ar poliestera slāni (mazākais 100 mikronu).

Krāsas

Zaļa ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, melnā ● RAL 9005.

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Varianti Izvēlei



Vārtu uztvērējs



Zemes pārtraukums



Sētas savienojuma josla



Sētas savienojuma klipsis



Pamata skrūve



Zemes pārtraukums ar stingru plāksni



Putekļu pārklājs slēdzenī

NYLOFOR® 3D VERAMO VĀRTU SORTIMENTS – VIENAS VĒRTNES VĀRTI			
Platums [mm]	Augstums [mm]	Brīva eja [mm]	Nepieciešamā vieta, ieskaitot fiksēšanas jostu [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* esot 2430 mm augstumam,

** esot 2030–2430 mm augstumam,

*** esot 1530–1730–2030–2430 mm augstumam,

**** esot 1730–2030–2430 mm augstumam

NYLOFOR® 3D VERAMO VĀRTU SORTIMENTS – DIVU VĒRTŅU VĀRTI			
Platums [mm]	Augstums [mm]	Brīva eja [mm]	Nepieciešamā vieta, ieskaitot fiksēšanas jostu [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

NYLOFOR® F, 2D UN 2D SUPER VERAMO VĀRTU SORTIMENTS			
Platums [mm]	Augstums [mm]	Brīva eja [mm]	Nepieciešamā vieta, ieskaitot fiksēšanas jostu [mm]
Jednokřīdlā			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Dvukřīdlā			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3170/3210*
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5180*
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6180/6260*
8000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	pēc pieprasījuma	pēc pieprasījuma
10000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	pēc pieprasījuma	pēc pieprasījuma

Ja ir vēlēšanās, iespējami arī citi izmēri. * no 1830 – 2030 mm augstumā

BETAFENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas

Betafence 2012

