



Žoga - stabu - vārtu samontēšana, žoga stabu pamatu izveide:

Žoga - stabu - vārtu samontēšanas specifiku izpildīt saskaņā ar ražotāja norādēm.
 Žoga stabu pamatu izbūvei paredzēt izmantot betona klasi B15. Pamati paredzēti monolīti.
 Pamatu betonēšanai ieteicamas saliekamo inventāru veidņu sistēmas.
 Stabveida pamatu izbūve ir obligāta.
 Minimālais stabveida pamatu iebūves dziļums ir 900 mm.
 Stabveida pamatu izmēri paredzēti saskaņā ar skici.

Pirms betonēšanas darbu uzsākšanas jāpārlicinās, ka:

- a. pamatu veidņu elementi atrodas vertikālā stāvoklī;
- b. uzstādīti un stabili nostiprināti visi pamatu veidņu elementu stiprinājuma balstgāžņi;
- c. uzstādītas visas aptveres caurlaiduma vietu ierīkošanai pamatu elementos (ūdensvadam, kanalizācijai, elektroinstalācijai, u.c.);
- d. Nostiprināti visi nepieciešamie enkuri, savstarpējie savienojumi;
- e. Uzstādīts nepieciešamais vertikālais un horizontālais stiegrojums;
- f. Būvlaukumā ir sagatavota vieta betonmasas piegādei.

Piezīmes:

1. Žoga, stabu, veramo vārtu tips, krāsa, izmēri var atšķirties.
2. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.



Rīga, Jelgavas iela 90
 Tālrs.: +371 67500180
 Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:		Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			
PROJEKTS:		Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā			
OBJEKTS:		Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisinājumu daļa:	Līguma Nr.:
Proj.d.vad.	J. Voichevičs		10.2013	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	2013-Jelg/502-05
Izstrādāja	I. Rudziša		10.2013	Lapas nosaukums:	Mērogs: 1:50
				Žoga, stabu un vārtu tipveida (rekomendējamais) risinājums	Stadija Lapa/Lapas Marka, ras. Nr.
					TP 23/23 ŪKT-23