



- Piezīmes:
1. Caurteku iegulda uz noblietēta pamata.
 2. Caurteku aizber pa kārtām no abām pusēm ar salturīgu vai drenējošu smilti, katru kārtu noblietējot (kārtas biezums 25-30cm).
 3. Caurteku posmu savienošanai izmanto tās pašas firmas savienojuma uznavas.

Projektētājs: <div><div>SIA</div><div>PBT</div></div> <div>Ganību iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, Reģ. Nr. LV41203046940</div>			Pasūtītājs: <div>Ventspils novada pašvaldība</div>			Pasūtījums: <div>2016/Ug-32</div>	
			Būvobjekts: <i>"Pašvaldības autoceļa Ug-32 "Katlu māja" pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā"</i>				
Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Rasējums: <div>Caurtekas</div>	Stadija	Marka un numurs	
Projekta vadītājs	V.Siliņa		2016.08.		BP	TS-5	
Projektētājs	A.Siliņš		2016.08.				
					Mērogs: 1:50		
					Arhīva Nr. Ug-32		