

2. STĀVA PLĀNS M 1 : 100

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m
2.01	KĀPNU TELPA	13.30
2.02	CAITENIS	69.80
2.03	SANMEZCIS	5.60
2.04	CAITENIS	6.40
2.05	ATPŪTAS TELPA	14.00
2.06	ATPŪTAS TELPA	14.00
2.07	CAITENIS	8.20
2.08	CAITENIS	8.60
2.09	ATPŪTAS TELPA	14.00
2.10	ATPŪTAS TELPA	15.80
2.11	CAITENIS	7.10
2.12	ATPŪTAS TELPA	11.80
2. STĀVS KOPĀ:		186.60

KOPĒJĀ TELPU PLATĪBA


NOSAUKUMS	PLATĪBA m
1. STĀVS KOPĀ:	284.90
2. STĀVS KOPĀ:	186.60
ĒKAS KOPĒJĀ PLATĪBA:	471.50

L-1.01\* - esošais logs jāmaina pret jaunu.

LOGU UN DURVJU AIŅU SPECIFIKĀCIJA

- L-2.01 - logs b=1200mm; H=1700mm - 8 gab.  
L-2.02 - logs b=600mm; H=1700mm - 1 gab.  
L-2.03 - logs b=600mm; H=1000mm - 4 gab.  
L-2.04 - logs b=600mm; H=1700mm - 2 gab.  
L-2.05\* - esošais logs d=600mm jānomaina pret jaunu pusapļa logu, skatīt logu specifikācijā
- D-2.01 - iekšdurvis b=900mm; H=2000mm - 7 gab.  
D-2.02 - iekšdurvis b=800mm; H=2000mm - 4 gab.  
D-2.03 - iekšdurvis b=700mm; H=2000mm - 3 gab.  
D-2.03 - iekšdurvis b=400mm; H=2000mm - 1 gab.

PASŪTĪTĀJS		Ventisplis novada dome Skolas iela 4, Ventisplis, LV - 3601 Reģ.Nr. 90000052035		
PROJEKTĒTĀJS		Pilnsabiedrība "FIRMAUS - ARHITEKTŪRA" Ceturņi iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018 Reģ.Nr. LV43603043204		
PROJEKTA NOSAUKUMS		Usmas pagasta Tauras nama "Auseklī" rekonstrukcija		
OBJEKTA ADRESE		"Auseklī", Usma, Usmas pag., Ventisplis nov.		
ĪŅCIŅMA NR.		Nr. IE/26/2010		
RĪŠĒJUMA NOSAUKUMS				
2. STĀVA PLĀNS				
BRĪVPILNĀ DUAĻS VAD.		RĪŠĒJUMA NR.		
I. LĀČAUNĒĢE		AR - 2		
PROJEKTA DZ. ANĀŅS				
		DATAJS	MĒRĶS	MARKA
		28.12.10	1:100	AR
				TP



PIEZĪMES

- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Ēkas ārējienas mūrēšanas no ķieģeļiem 70 cm biežumā un tās paredzēts siltināt ar siltumizolāciju fasādes akmensvati 10 cm biežumā, uz virsmas uzklāt javu CERESIT CT85, tajā iestrādāt sintētisko audumu CT 84
- Sienas plakni krāsot ar grunts krāsu CT 16 un virsmu apdarināt ar polimērapmetumu.
- Jumta segums - paredzēts nomainīt asbescementa loksnis ar bezbesesja jumta kārneņi.
- Jumta kārbu apšūt ar ēvelētiem , spundētiem dēļiem un krāsot ar PINOTEX PALISANDER.
- Lietus ūdens teknes un notekcaurules no RANNILA ar taisnstūrveida šķērs griezumu SH 2040 (tonis RAL- 7006 pelēkbrūnā krāsā)
- Ieejās lievena virsmu iestegt ar betona bručakmens elementiem uz cementa javas izlīdzinošās kārtas.

APZĪMĒJUMI :

- Esošās sienas 70 cm ķieģeļu mūris.
- Itks siltinātas ar 100mm fasādes akmens vati
- Esošās nesošās sienas 30 un 50 cm ķieģeļu mūris.
- Esošās slodži nenesošās starpsienas
- Projektētais ģipškartona starpsienas b=150mm.
- Nojaukamas slodži nenesošās sienas.
- Aizmūrētais aļlas esošajās sienās.