



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnd.lv

Ventspilī
27.08.2013. Nr.2.

***Skaidrojumi ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ventavas ciema ceļu
rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā
(1.būves kārtā)” Identifikācijas Nr. VND2013/37EZF***

1. Jautājums: „Iepazīstoties ar 2013. gada 20. augusta Ventspils novada domes iepirkuma komisijas skaidrojumiem, lūdzam vēlreiz precizēt atbildi uz jautājumu Nr.3 „Lokālās tāmes Nr.1 „CEĻU SADAĻA” pozīcija Nr.4.2. paredz „Karstais a/bet AC 22 base/bin, h=4cm (brauktuvei)” – 8683m², bet tehniskajā projektā tiek paredzēts „Karstais a/bet AC16 base/bin”. Lūdzam precizēt iepriekš minētas pozīcijas materiālu”, jo tehniskā projekta rasējumā GT-6 brauktuves konstrukcijās (I TIPS un II TIPS), kā arī paskaidrojuma rakstā punktā Nr.4.8. tiek paredzēts „Karstais a/bet AC 16 base/bin”, vai arī lūgums norādīt, kurā ielas brauktuves seguma konstrukcijas tipā tiek paredzēts „Karstais a/bet AC 22base/bin”.”

Atbilde.

Ras. lapā GT-3 Izbūves un vertikālais plāns ir norādīti gan konstrukciju tipi, gan to novietojums.

Ventas un Skolas ielām visā garumā ir paredzēts izbūvēt I segas konstrukcijas tipu:

- Karstais a/bet AC 11surf AADTj.smagie ≤100, h=4cm 6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Karstais a/bet AC 22base/bin 11surf AADTj.smagie ≤100, h=4cm 6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Minerālmateriāla maisījums 0/56 11surf AADTj.smagie ≤100, h=25cm 6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=39cm 6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Esošā vai uzbērumā grunts.

Liepu ielā ir paredzēts izbūvēt II segas konstrukciju:

- Karstais a/bet AC 16surf AADTj.smagie ≤100, h=6cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Minerālmateriāla maisījums 0/56 AADTj.smagie ≤100, h=20cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn AADTj.smagie ≤100, h=44cm (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012);
- Esošā vai uzbērumā grunts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M. Dadzis