



## Pretskats



## Sānskats






## PIKTOGRAMMAS STABIŅI

M1:5

"Atkritumus nest līdzī" un  
"Nemest atkritumus"(1 gb.)  
(abas piktogrammas likt  
uz viena zīmju staba)

"Aizliegta atklāta uguns"  
(1gb.)



### PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros;  
Zīmes materiāls krāsots cinkots skārds;
2. **Informatīvās zīmes krāsas** (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:
  - 1) kvadrātveida laukums ( piktogrammas fons)-baltā krāsā ;
  - 2) piktogrammas simbols un kontūra - melnā krāsā (PANTONE Black /C0 M0 Y0 K100;
  - 3) piktogrammas aizlieguma šķērsvītņa-sarkanā krāsā (PANTONE Red 032 / C0 M100 Y100 K0;
  - 4) piktogrammas ietvars - baltā krāsā.

### DETAĻU SPECIFIKĀCIJA aizlieguma zīmei

N.p.k	Nosaukums	Izmērs, mm	Skaits
1.	Apalkoks	Ø120x2700	1
2.	Dēlis (staba stiprināšanai)	50x50x400	2
3.	Grants un laukakmeņi apbērumam	30cm ap stabu/120cm dziļumā	0.5m³
4.	Stiprinājumi- skrūves	-	1 kompl.
5.	Krāsota cinkota skārda zīme	150x150;	1

**PIEZĪMES:** materiālu kopsvairkuma tabulā uzrādītais daudzums attiecas uz vienu aizlieguma zīmi.

### Apstrāde pret bojāšanos

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.  
Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.  
- Uz viena stabiņa paredzēt vairākas piktogrammas;

### PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros;
2. Zem plāksnītes jāuzkrāso marķējums (divas svītras), veidojot zaļi baltu krāsojumu proporcijā 1:1. Zaļās krāsas kods pēc NCS kataloga - S2075 - G20Y; Aizlieguma zīmes stabi - mizoti apalkoka stabi Ø15 cm (koksnes diametra sašaurinājums/ paplašinājums uz vienu tekošo metru nedrīkst būt lielāks par 1 cm); Nav pieļaujama saplaisājuša apalkoka piegāde; Apalkoka kokmateriāliem izmantot skujokus (1.šķiras, bez truses pazīmēm); **Zīme-** speciālā informatīvā zīme, kas noteikta ar īpaši aizsargājamo teritoriju Vienotu stilu. Elementu savienošana nedrīkst izmantot t.s. melnas skrūves, kas paredzētas ģipškartonam; Elementu savienošana jāizmanto skrūves ar seškanti. **Stabi-** mizoti apalkoki / Ø15 cm. Aizlieguma zīmju stabi zemē ierokami 1m dziļumā, paredzot grants ar laukakmeņiem vai šķembu (fr.20-40) bļietšanu 30 cm ap stabu. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

**ADS ARHITEKTŪRAS  
UN DIZAINA STUDIJA**

REG. NR. 40203109734, BŪVKOM. REG.NR.14249  
MŪKUSALAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560,  
E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV

VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRĒJIEM IZMANTOJAMA  
TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU

PASŪTĪTĀJS:

**VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA**

EG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR.

63629451

OBJEKTS:

**PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVE**

ADRESE:

**VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.**

KADAstra NR.:

**laD  
STUDIO**

LAPAS NOSAUKUMS:

**PIKTOGRAMMAS STABIŅI**

BŪVPR.DAĻ.VAD.:

**O.IEVINŠ**

UZN. VALDES LOCEKLE:

**S.PŪLIŅA**

ARH.PAL.:

**S.PŪLIŅA**

PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.:

**BP/15/18/ADS**

STADIJA:

**BP**

LAPAS NR.:

**AR-9**

APDROŠINĀŠANAS NR.:

**610042067**

MĒROGS:

**1:5/A4**

DATUMS:

**09.07.2018**

IZMAINŪ RAS. NR.: